


Connecteur à confectionner, M12x1, fixation vissée




Infos produits

Désignation	WAKC8K
Réf.	8021862
Code douanier	85366990
Fichier STEP	WAKC8K.stp
EAN	4047106050030

Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M12x1
Nbre de pôles	8
Codage	A
Tension d'évaluation	60V
Courant admissible par pin par 40°C	2A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 3 m\Omega$
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	plastique, PA, BK
Matériau bague	métal, GD-ZN, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Diamètre de connexion	max. 0,5 mm ²
Passage de câble	6...8 mm
Type de connexion	Fixation vissée
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>50 cycles
Taux de salissures	3

Plan de montage



Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635