



Y de câblage, M12, MB



Infos produits

Désignation	MB-FSM8-2FKM8
Réf.	8028876
Code douanier	85366990
Fichier STEP	MB-FSM8-2FKM8.stp
EAN	4047106000172

	Sortie 0	Sortie 1	Sortie 2
Sortie	mâle, M12	femelle, M12	femelle, M12
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK	plastique, TPU, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation	60V	60V	60V
Codage	A	A	A
Nbre de pôles	8	8	8
Courant admissible par pin	2A	2A	2A

Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BU
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Taux de salissures	3

Classification

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925