



Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze tnąco-zaciskowe




Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	WAKC3S
Nr. artykułu	8019714
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	WAKC3S.stp
EAN	4047106000028

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12x1
Ilość pinów	3
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	32V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C
Materiał styków	Metal, mosiądz, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne PA, BK
Średnica złącza	0,14...0,34 mm ² AWG26...22
Przebiec izolacji	2,9...5,1 mm
Przyłączenie	Złącze tnąco-zaciskowe
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Rysunek Montażowy



Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635