



Campo conductor del conector, M12x1, IDC




Datos del producto

Descripción del producto	WWASC4S
No. referencia	8019717
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	WWASC4S.stp
EAN	4047106055974

Datos técnicos

Conector	Macho, acodado, M12x1
Número de pines	4
Codificación	A
Rango de voltaje	32V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, brass, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, PA, BK
Sección de conexión	max. 0.5 mm ²
Diámetro del cable	4...5,1mm
Tipo de conexión	Insulation displacement contact
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Manual



Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635