


Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M8x1, Lötanschluss




Produktinformationen

Artikelbezeichnung	SWKPC4L
Artikel-Nr.	8017364
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	SWKPC4L.stp
EAN	4047106000004

Technische Daten

Steckverbinder	Kupplung, gewinkelt, M8x1
Polzahl	4
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ²
Kabeldurchlass	3.5...5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Montagezeichnung



Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635