






[Artikel Webseite anzeigen](#)


**Produktbeschreibung**

**induktiver Sensor schweißfest**



Name	KJ8-M18MN60-DPS-SF
Artikelnummer	08317645900
Matchcode	9964-5900
Schaltabstand	8 mm
Einbau	 nichtbündig
Schaltart	 Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	 Kabel

**Anschlussschema**



Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 60
--------------	----------------------

**Technische Daten**

Besonderheiten	resistent gegen Schweißströme bis zu 20 kA im Abstand von 2,5cm zur Leitung unempfindlich gegen magnetische Wechselfelder bis zu 150 mT
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA

Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 μA
maximale Schaltfrequenz	15 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 75 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm <sup>2</sup>
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	121,06 / 943y

**Fehler und Änderungen vorbehalten**