



LE&VEL Sonda capacitiva de nivel de relleno - KFI

Salida corriente analógica 4...20 mA

- Electrónica de evaluación integrado
- Easy Teach por cable
- Material de carcasa: GFK, Ø 16 mm
- Mat. de cabeza de conexión y de conexión al proceso acero fino VA No. 1.4404 / AISI 316L
- Conexión al proceso G1"
- Valor máximo de fábrica establecido




Características técnicas

Zona activa [M]	400 mm
Salida	Analógica
Modelo	KFI-1-505-400-GFK/VAb-D16-G1-IL-4-ETW-E-Y10
No. art.	KI 0148
Tensión de alimentación (U_B)	15...30 V CC
Ondulación residual max. permisible	5 %
Resistencia de la carga (R_L)	$\leq 200 \Omega$
Consumo de potencia (salidas sin carga)	0,9 W
Salida analógica	4...20 mA
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
LED-indicador	Verde
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Conexión	Conector enchufe M 12 x 1 (5 pines)
Material de carcasa	VA No. 1.4404 / AISI 316L
Zona activa	GFK
Tapa	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Para conectores adecuados, por favor, vea nuestro programa de accesorios.	



* Si aplicable.

EasyTeach chart:

LED verde / Función de ajuste



- Ajuste de Análogo Mín. (5 s)
- Ajuste de Análogo Máx. (10 s)
- Ajuste de fábrica (15 s)
- Test (>20 s)



Otros materiales de carcasa para la zona activa (sonda), como PTFE, PVDF, PE y PEEK a demanda.