



Sensores inductivos

Serie 10 - PNP

Forma constructiva: M 12 x 1








- Material de carcasa: Acero fino VA
- Distancia de conmutación S_n 3 mm
- Aplicable en aplicaciones de temperatura ambiente hasta +150 °C

Certificados:



Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	3 mm
Versión eléctrico	3 hilos CC
Salida	Normalmente abierta (N.A.)
Modelo NPN	
No. art.	
Esquema de conexión	
Modelo PNP	IAS-10-A12-S-150°C
No. art.	IA 0233
Esquema de conexión	4
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Intensidad máx de salida. (I_e)	< 120 mA
Caída de tensión (U_o)	< 2 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_o)	≤ 5 mA
Frecuencia máx de conmutación.	500 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+150 °C
LED indicador	-
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según 60529	IP 65
Norma	EN 60947-5-2
Conexión	5 m, Silicona, 3 x 0,25 mm ²
Material de carcasa	VA No. 1.4305
Superficie activa	LCP
Tapa	VA No. 1.4305

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (26.08.2009)



Made in Germany