



Sensores inductivos de alta temperatura Serie -250

Forma constructiva M 32 x 1.5 con unión roscada de obturación

- Para conexión a aparatos de evaluación inductivos ISA-...-Y10-M30/M32
- Material de carcasa: PEEK
- Temperatura ambiental hasta 250 °C
- Con conector enchufe

Certificado:



Características técnicas


Montaje no enrasado

Distancia de conmutación S_n	15 mm
Distancia de conmutación ajustable al evaluador	-
Modelo	IS-250-M32-Y
No. art.	IA 0122
Temperatura ambiente permisible	-70...+250 °C
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión al evaluador ISA-...	Conector
Material de carcasa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)
Superficie activa	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)

El cable para conexión al amplificador ISA-...-Y5 no está suministrado con el sensor (ver página 94)

Como accesorio:

- 2 m de cable de PTFE trenzado de VA y conector. No. Art. 193312
- 5 m de cable de PTFE trenzado de VA y conector. No. Art. 193313
- 10 m de cable de PTFE trenzado de VA y conector. No. Art. 193314



Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (11/2011)