



Conector hembra M 12 x 1, acodado, 5 m cable

Este conector es adecuado para nuestros sensores siguientes:

- Sensores de proximidad capacitivos con conector M12 (KAS...-Y5/Y3-...)
- Sensores de proximidad inductivos con conector M12 (IAS...-Y5/Y3-...)
- LevelMaster con conector M12 (KS-700/800-...-Y5-..., KS-701/801-...-Y5-...)
- Sensores magneto-resistivos con conector M12 (MRS...-Y5-...)




Características técnicas

Modelo	ST-Y5-M12-PVC-4x0.34-0-1-Z05
No. art.	191 910
Número de pines	4
Codificación	Codificada A
Material de contacto	Metal, CuZn, niquelado
Asignación de pines / Colores de los hilos	1 = marrón, 2 = blanco, 3 = azul, 4 = negro
Rango de voltaje U_{max}	250 V
Corriente de carga	4 A
Material de cascara	TPU
Grado de polución	3
Conexión de cable	5 m, PVC, 4 x 0,34 mm ²
Tipo de protección según IEC 60529 (montado)	IP67
Temperatura ambiente permisible	-25...+70 °C
Radio de doblado más pequeño	10 x Ø - cable
Radio de doblado más pequeño fijo (flexión simple)	5 x Ø - cable
Ejecución conector	Y5 / Y3

Nota: Desconecte siempre la fuente de alimentación antes del montaje.

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (20.11.2019)



Asignación de pines

