


**Conector hembra M 8 x 1, acodado, 5 m cable**

Este conector es adecuado para nuestros sensores siguientes:


- Sensores de proximidad capacitivos con conector M8 (KAS...-Y7-...)
- Sensores de proximidad inductivos con conector M8 (IAS...-Y7-...)
- Sensores magneto-resistivos con conector M8 (MRS...-Y7-...)


**Características técnicas**

<b>Modelo</b>	<b>ST-Y7-M8-PVC-3x0.34-0-1-Z05</b>
<b>No. art.</b>	<b>193 230</b>
Número de pines	3
Codificación	Codificada A
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Asignación de pines / Colores de los hilos	1 = marrón, 3 = azul, 4 = negro
Tensión nominal U <sub>L</sub>	60 V
Corriente de carga	4 A
Material de cascara	TPU
Grado de polución	3
Conexión de cable	5 m, PVC, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección según IEC 60529 (montado)	IP67, IP69K
Temperatura ambiente permisible	-40...+90 °C
Radio de doblado más pequeño	10 x Ø - cable
Radio de doblado más pequeño fijo (flexión simple)	5 x Ø - cable
Ejecución conector	Y7

Nota: Desconecte siempre la fuente de alimentación antes del montaje.

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (20.11.2019)


**Asignación de pines**
