


Induktive Näherungsschalter (DC Zylindrisch)

# IBLI3015

## M30 (PNP NC)



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Anschluss:                 | Stecker M12        |
| Anschlussart:              | steckbar M12       |
| Ausgang:                   | PNP NC             |
| Bauform:                   | M30                |
| Durchmesser:               | M30x1,5            |
| Einbauart:                 | bündig             |
| Kurzschluss-/Verpolschutz: | ja                 |
| Länge:                     | 75 mm              |
| LED:                       | ja                 |
| Leerlaufstrom:             | 10 mA              |
| Nennspannung:              | 24 VDC             |
| Reproduzierbarkeit:        | 1 %                |
| Schaltabstand:             | 10 mm              |
| Schaltfrequenz:            | 250 Hz             |
| Schalthysterese:           | 15 %               |
| Schutzart:                 | IP 67              |
| Spannungsabfall:           | 2,5 V              |
| Spannungsart:              | VDC                |
| Spannungsbereich:          | 10 - 35 V          |
| Strombelastbarkeit:        | 300 mA             |
| Temperaturdrift:           | 10 °C              |
| Umgebungstemperatur:       | -25 bis 70 °C      |
| Werkstoff:                 | Messing vernickelt |

Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auch auf unserer Website unter:

<https://schoenbuch-sensor.de/produkte/ibli3014/ibli3015/>